

Link do produktu: <https://skleptronik.pl/splitter-5-2400mhz-f-gn2gn-digisat-sp12-p-7163.html>



Splitter 5-2400MHz F GN/2GN DigiSat SP12

Cena brutto	7,40 zł
Cena netto	6,02 zł
Numer katalogowy	2396
Kod EAN	5900804062691
Producent	PROLECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis produktu

Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych. Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 2 przewody, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy. Rozgałęźnik może być wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego końcowego, w przypadku gdy abonent chce podłączyć 2 odbiorniki TV.

Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych. Układy elektroniczne rozgałęźników wykonane są techniką montażu powierzchniowego i zamknięte w korpusie w formie prostopadłościanu, odlewany ze stopów cynku. Korpus zapewnia najwyższą skuteczność ekranowania oraz odporność mechaniczną.

- Przejście zasilania: 24V 0.8A (max)
- współczynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB
- Podłączenie wejście/wyjścia: gniazda typu F
- Impedancja 75 ohm
- Obudowa cynkowa, odlewana pod ciśnieniem, ocynowana
- Bardzo skuteczne ekranowanie

SPECYFIKACJA:

Zakres 5-40MHz

- Tłumienie przelotowe: <3.5dB
- Separacja wyjść: >14dB
- Sygnał zwrotny: >10dB

Zakres 40-1000MHz

- Tłumienie przelotowe: <3.8dB

- Separacja wyjść: >22dB

- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1000-1750MHz

- Tłumienie przelotowe: <4.0dB

- Separacja wyjść: >20dB

- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1750-2400MHz

- Tłumienie przelotowe: <4.5dB

- Separacja wyjść: >20dB

- Sygnał zwrotny: >10dB