Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:15

Link do produktu: https://sklepTronik.pl/splitter-5-2400mhz-f-gn2gn-digisat-sp12-p-7163.html



Splitter 5-2400MHz F GN/2GN DigiSat SP12

Cena brutto	**7,40 zł**
Cena netto	**6,02 zł**
Numer katalogowy	**2396**
Kod EAN	**5900804062691**
Producent	**PROLECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Opis produktu

Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych. Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 2 przewody, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy. Rozgałęźnik może być wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego końcowego, w przypadku gdy abonent chce podłączyć 2 odbiorniki TV.

Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych. Układy elektroniczne rozgałęźników wykonane są techniką montażu powierzchniowego i zamknięte w korpusie w formie prostopadłościanu, odlewanym ze stopów cynku. Korpus zapewnia najwyższą skuteczność ekranowania oraz odporność mechaniczną.

- Przejście zasilania: 24V 0.8A (max)

- współczynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB

- Podłączenie wejście/wyjścia: gniazda typu F

- Impedancja 75 ohm

- Obudowa cynkowa, odlewana pod ciśnieniem, ocynowana

- Bardzo skuteczne ekranowanie

SPECYFIKACJA:

Zakres 5-40MHz

- Tłumienie przelotowe: <3.5dB

- Separacja wyjść: >14dB

- Sygnał zwrotny: >10dB

Zakres 40-1000MHz

- Tłumienie przelotowe: <3.8dB

- Separacja wyjść: >22dB

- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1000-1750MHz

- Tłumienie przelotowe: <4.0dB

- Separacja wyjść: >20dB

- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1750-2400MHz

- Tłumienie przelotowe: <4.5dB

- Separacja wyjść: >20dB

- Sygnał zwrotny: >10dB