Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:19

Link do produktu: https://sklepTronik.pl/topnik-flux-tk83-smd-50ml-p-11348.html



Topnik FLUX TK83 smd 50ml

Cena brutto	**24,50 zł**
Cena netto	**19,92 zł**
Numer katalogowy	**0527**
Kod EAN	**5901764329510**
Producent	**PROLECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Opis produktu

Ciek?y, ?rednio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawarto?? cz??ci ca?ych 24%. Doskonale nadaje si? do r?cznego cynowania w celu przywrócenia im lutowno?ci.

Charakterystyka fizykochemiczna:
- Wygl?d: ciecz o ciemnobursztynowej barwie
- Zapach: alkoholowo - ?ywiczny
- Rozp. w wodzie: m?tnieje, dobrze rozpuszczalny tylko no?nik, aktywator nierozpuszczalny
- Inne rozpuszczalniki: wi?kszo?? rozpuszczalników organicznych
- Aktywno?? metod? statyczn? w tem. 250°C: -pow. rozp?ywu stopu Sn60Pb40 250 mm2
- Zawarto?? halogenków: 0,06 %
- Zawarto?? subst. nielotnych: 24 %
- G?sto?? w temp. 20°C: 0,86 g/cm3
- Opakowanie: oliwiarka 50ml

Stosowanie:
Topnik nanoszony zosta? mo?e na p?ytki drukowane metod? pianow?, fal? topnika, przez zanurzenie oraz za pomoc? p?dzla. Topnik i jego pozosta?o?ci nie wykazuj? oddzia?ywania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagaj? usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane pozosta?o?ci nale?y zmy? zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.