

Link do produktu: <https://skleptronik.pl/topnik-flux-tk83-smd-50ml-p-11348.html>



Topnik FLUX TK83 smd 50ml

Cena brutto	24,50 zł
Cena netto	19,92 zł
Numer katalogowy	0527
Kod EAN	5901764329510
Producent	PROLECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis produktu

Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawartość ciekłości 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowalności.

Charakterystyka fizykochemiczna:

- Wygląd: ciecz o ciemnobursztynowej barwie
- Zapach: alkoholowo - typowy
- Rozp. w wodzie: mało, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
- Inne rozpuszczalniki: większość rozpuszczalników organicznych
- Aktywność metod statycznych w temp. 250°C: -pow. rozpuszczenia stopu Sn60Pb40 250 mm2
- Zawartość halogenków: 0,06 %
- Zawartość subst. nietłucznych: 24 %
- Gęstość w temp. 20°C: 0,86 g/cm3
- Opakowanie: oliwiarka 50ml

Stosowanie:

Topnik nanoszony zostaje na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.